MEDITERRANEA

SERIE DE ESTUDIOS BIOLÓGICOS

2012 Época II N° 23

COMITÉ CIENTÍFICO:

G.U. CARAVELLO

S.G. CONARD

A. FARINA

A. FERCHICHI

L. TAÍQUI

Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante

Departamento de Ecología. Facultad de Ciencias

Revista electrónica anual

COMITÉ CIENTÍFICO:

S. G. CONARD. USDA Forest Service. Riverside. U.S.A.
A. FARINA. Lab. Ecología del Paisaje. Museo Historia Natural. Aulla. Italia.
A. FERCHICHI. I.R.A. Medenine. Túnez.
G.U.CARAVELLO. Istituto di Igiene. Università di Padova. Italia.
L. TAÏQUI. Université Abdelmalek Essaâdi. Tetuán. Marruecos.

COMITÉ EDITORIAL:

V. Peiró, J. Martín, A.Pastor-López, E. Seva.

DIRECCIÓN:

Eduardo Seva. Dep. Ecología. Fac. de Ciencias. Universidad de Alicante.

SECRETARÍA:

Victoriano Peiró (V.peiro@ua.es). Dep. Ecología. Universidad de Alicante.

EDITA:

Servicio de Publicaciones. Universidad de Alicante.
<http://publicaciones.ua.es>

CORRESPONDENCIA:

Departamento de Ecología. Fac. de Ciencias. Universidad de Alicante.
Ap. 99 - 03080 Alicante. España.
Teléfono de Secretaría: +34965903400, ext 2255
Fax: Rev. Mediterránea. Dep. Ecología. 96/5903464

I.S.S.N.: 0210-5004

Depósito Legal: A-1059-1984

Maquetación:

Marten Kwinkelenberg

Portada

Créditos

BELDA, A.; MARTÍNEZ, J.E.; ZARAGOZÍ, B.; FERRI, V. y
PEIRÓ, V.

**Estimación del hábitat del jabalí (*Sus scrofa*
Linnaeus 1758) en el Parque Natural de la Serra de
Mariola mediante Sistemas de Información
Geográfica..... 10**

BELDA, A.; MUNERA, P.; PEIRÓ, V.; MARTÍNEZ, J.E. & SEVA, E.

**Abundancia y distribución de especies
depredadoras sometidas a control en gestión
cinagética: Estudio de caso representativo de la
urraca (*Pica pica*) en la comarca de la Marina Baja 32**

BENARADJ, Abdelkrim; BOUAZZA, Mohamed &
BOUCHERIT, Hafidha

**Diversité floristique du peuplement à *Pistacia*
atlantica Desf. dans la région de Béchar (Sud-ouest
algérien)..... 66**

ENTRADI, E.

**Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale
(I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante 90**

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.; BELDA ANTOLÍ A.; BELLOD CALABUIG, F.J.; MARTÍNEZ-PÉREZ J.E. & MARTÍN CANTARINO, C.

El Clot de Galvany-Balsares: clasificación y caracterización de zonas húmedas del litoral alicantino (SE España) mediante las metodologías RAC/SPA y MEDWET 117

HACHEMI, Nouria; HASNAOUI, Okkacha; BENMEHDI, Ikram; MEDJATI, Nadjat et BOUAZZA, Mohamed

Contribution à l'étude de la thérophytisation des matorrals des versants sud des monts de Tlemcen (Algérie occidentale) 158

MARTÍNEZ-PÉREZ, J.E.; SEVA, E.; BELDA, A.; PASTOR-LÓPEZ, A. & MARTÍN, J.

Plan de restauración y conservación del humedal urbano de Calpe, Alicante (SE España) 181

SAAD, Karim; INTISSAR, Zarrouk; MAZGHOUNI, Mohamed; FERRI VILA, Vicente & MLAOUHI, Amor

Valoración energética de subproductos de palmera datilera 232

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

ENTRADI, E. (1)

Riassunto

L'obiettivo di questo studio è la valutazione della funzionalità ecologica del fiume Segura nella provincia di Alicante (Spagna) mediante l'applicazione dell'IFF (Indice di Funzionalità Fluviale). La motivazione di questa scelta è stata la volontà di partecipare all'introduzione di questo indice in Spagna, paese in cui non è abitualmente utilizzato. Sono stati valutati 24006 m di corso d'acqua suddivisi in 24 tratti di varie lunghezze, partendo dall'uscita del centro urbano di Orihuela fino al centro abitato di Guardamar del Segura. Il giudizio della funzionalità del fiume complessivamente rientra nell'intervallo dei livelli da V a III-IV, con una percentuale maggiore dell'80% di livello IV sia per la sponda destra che per la sinistra. L'applicazione

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

dell'Indice ha permesso non solo di valutare la funzionalità dei 24 tratti, ma anche di individuare i parametri più degradati del corso d'acqua e i parametri più «forti», dall'osservazione dei quali è possibile far partire un lavoro di ripristino ambientale e rinaturalizzazione del fiume.

Parole chiave: *IFF, Indice, Funzionalità, Fluviale, fiume, Segura, Alicante.*

Abstract

The aim of this study is the evaluation of the ecologic functionality of the river Segura in the province of Alicante (Spain) by the application of the FFI (Fluvial Functional Index). The motivation of this choice has been the will to participate to the introduction of this index in Spain, country in which the FFI is not usually used. This research has evaluated 24006 meters of river, divided in 24 stretches, from the outside of the town centre of Orihuela to the town of Guardamar del Segura. All the stretches fall into the lowest levels of functionality (III-I-V, IV, IV-V, V)-both for the right and the left banks of the river; the 80% of the stretches falls into the IV level. The application of the index not only permitted to evaluate the functionality of the 24 stretches, but also to individuate and observe the most

deteriorated and the «strongest» parameters in order to re-establish the natural environment.

Key words: FFI, Index, Functional, Fluvial, River, Segura, Alicante.

1. Introduzione

I criteri di valutazione di un corso d'acqua, nella storia dell'idrobiologia, sono stati spesso costruiti basandosi solo su singoli aspetti dell'ecosistema acquatico, avendo come risultato il moltiplicarsi di indici chimici, microbiologici e biologici.

L'introduzione della Direttiva 2000/60/CE segna una svolta fondamentale nella legislazione Europea in materia di acque, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista amministrativo-gestionale. L'obiettivo fondamentale della Direttiva è di istituire un quadro per la protezione delle acque che ne impedisca un ulteriore deterioramento qualitativo e quantitativo e consenta il raggiungimento del «buono stato» per tutti i corpi idrici entro il 2015. Il principio portante della 2000/60/CE è la gestione integrata a livello di bacino, considerando le caratteristiche ambientali (idrologiche, idrogeologiche ed ecosistemiche) attraverso una visione multidisciplinare. Si è resa di conseguenza necessaria l'individuazione di metodi di valu-

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

tazione più olistici e sintetici che tenessero conto di una più ampia schiera di elementi ecosistemici e indagassero sull'insieme dei processi coinvolti nelle dinamiche fluviali fisiche e biologiche (A.P.A.T., 2007). Quindi, accanto ai consolidati indici biotici che forniscono valutazioni più approfondite sullo specifico comparto indagato, si inserisce bene, conforme alle richieste della Direttiva quadro sulle Acque, l'Indice di Funzionalità Fluviale (IFF).

Questo studio si propone di valutare, proprio tramite l'applicazione dell'IFF, la funzionalità del fiume Segura nella provincia di Alicante (Spagna), dalla sua uscita dal centro urbano di Orihuela per 24 chilometri fino al centro di Guardamar del Segura, dove sfocia nel mar Mediterraneo.

Il Segura in questo suo ultimo tratto si presenta in cattivo stato a causa di molteplici fattori. Tramite l'applicazione dell'indice di funzionalità fluviale ci si pone l'obiettivo di valutare quali siano le componenti più degradate e meno funzionali del corso d'acqua, in modo da poter avere un quadro generale su quali tipi di ripristino ambientale effettuare, ed avere una mappa che indichi in quali tratti dover applicare un determinato tipo di rinaturalizzazione. L'applicazione dell'indice si configura quindi anche come strumento di gestione del fiume.

2. Area di studio

Il fiume Segura è situato nel sud-est della penisola iberica. Nasce nella Sierra de Segura a 5 chilometri da Pontón Bajo, nel comune di Santiago-Pontones (Jaén) e scorre per le province di Jaén, Albacete, Murcia e Alicante, passando per i territori di quattro comunità autonome a livello amministrativo: la regione di Murcia, l'Andalucía, la Comunidad Valenciana

Figura 1: Confini amministrativi del bacino del fiume Segura, evidenziato in fucsia il tratto finale del fiume, oggetto di studio di questo lavoro (Fonte: modificato da C.H.S., 2008)

e Castilla la Mancha. Sfocia nel mar Mediterraneo a nord di Guardamar del Segura (Alicante), dopo un percorso di 325 chilometri e un bacino idrografico di 18.871 chilometri quadrati (C.H.S., 2008) (Figura 1).

L'indice è stato applicato dall'uscita del centro urbano di Orihuela al centro di Guardamar del Segura, precisamente fino al ponte della via di comunicazione «Acequía de los Huertos», per evitare che i risultati dell'IFF fossero compromessi in qualche modo dalla risalita delle acque del mare.

3. Materiali e Metodi

Dopo aver individuato il tratto di fiume sull'asta del Segura su cui applicare l'Indice di Funzionalità Fluviale, è stato necessario svolgere una serie di operazioni preparatorie per rendere più veloce e più preciso il lavoro di campo e la compilazione delle schede.

Inizialmente si è provveduto alla raccolta di una completa documentazione cartografica e fotografica della zona: carte topografiche U.T.M. in versione cartacea a scala 1:25.000 per il lavoro direttamente in campo, e digitali tramite il programma Google Earth e tramite software GIS (le tavole sono state fornite dai laboratori cartografici dell'Università di Alicante), con informazioni relative all'uso del suolo secondo il Corine Land

Cover 2000, all'idrografia superficiale e all'urbanizzazione. Si è proceduto inoltre anche a creare un quaderno di campo con foto aeree a scala 1:5000 per annotazioni su particolarità dei tratti e per un migliore orientamento e individuazione di questi sulla mappa. Il fiume è costeggiato in tutto il tratto studiato da strade di terra battuta su entrambe le sponde, quindi non è stato necessario dover individuare sulla mappa prima dei sopralluoghi i punti più facili di accesso, anche se in alcuni casi non è stato semplice raggiungere l'alveo del fiume a causa di argini molto ripidi o di folta vegetazione. Per rispondere alla domanda sulle condizioni idriche sono stati utilizzati i dati della Confederación Hidrográfica del Segura.

Tutti i 24km di fiume studiati presentano arginature, per far fronte alle piene occasionali (il che porta per tutte le schede alla scelta della compilazione della domanda *2bis*). È l'unico corso d'acqua nella provincia di Alicante che non è soggetto a periodi di secca, tuttavia non è possibile attribuire una risposta *b)* alla domanda 5 poiché la portata è altamente controllata, a causa dei prelievi e derivazioni per l'irrigazione e degli scarichi urbani o agricoli molto frequenti lungo il tratto considerato.

4. Risultati

Come da metologia, per i rilievi di campo si è proceduto a percorrere a piedi da valle verso monte il corso d'acqua, cercando di rimanere il più possibile adiacenti all'acqua o, se impossibile a causa della vegetazione e della conformazione del terreno, avvicinandosi alle acque del fiume occasionalmente e allontanandosi per risalire il corso e percorrere le strade di terra battuta adiacenti e parallele al fiume.

Poiché il Segura è soggetto ad un controllo delle portate, non è stato necessario individuare un periodo di piena o di morbida, e i rilievi sul campo sono stati in tutto 5 tra aprile e settembre, durati l'intera giornata. Il lavoro è quasi sempre proceduto rapidamente per via delle strade che percorrono tutta la lunghezza degli argini e per via delle caratteristiche generali del corso d'acqua in questa zona.

Globalmente, su tutti i 24 km analizzati, sono stati individuati 24 tratti omogenei (Figure 3-4) di lunghezza molto variabile tra 155 m e 3140 m.

Figura 3: Suddivisione del fiume nei tratti 001-011 (senza presentazione livelli IFF) (Fonte: modificata da Google Earth)

Figura 4: Suddivisione del fiume nei tratti 011-024 (senza presentazione livelli IFF) (Fonte: modificata da Google Earth)

5. Elaborazione e discussione dei risultati

5.1 *Analisi delle risposte*

È possibile suddividere le quattordici domande della scheda IFF in quattro sottogruppi che, se osservati in maniera critica, possono fornire indizi sui punti forti o sulle debolezze funzionali dell'ambiente esaminato e suggerire eventuali linee guida per possibili future opere di rinaturalizzazione o protezione.

5.1.1 Domande N° 1-4

Riguardano le condizioni vegetazionali delle rive e del territorio circostante e analizzano le diverse tipologie funzionali che influenzano l'ambiente fluviale, come l'utilizzo del territorio circostante e ampiezza, composizione e continuità della fascia di vegetazione riparia.

Con queste domande si potrebbe ottenere un punteggio compreso in un intervallo di 4 punti (minimo) e 95 punti (massimo) o di 75 (se si è scelta la domanda *2bis*). Per tutti i tratti considerati in questo lavoro, è stata presa in considerazione la domanda *2bis*. Il punteggio massimo ottenuto è stato 35, nei tratti SGR007 e SGR008: ciò è dovuto alla presenza di formazioni riparie assenti invece negli altri tratti, i quali avevano un punteggio compreso tra 4 e 27. Il punteggio minore è stato riscontrato nei tratti SGR002 e SGR004, per la presenza di

Grafico I: Confronto sui punteggi assegnati alle domande 1-4 ai vari tratti (diviso per sponda)

aree urbanizzate nel territorio circostante e per il suolo nudo o cementificato nella fascia perfluviale. A causa della mancanza in quasi tutti i tratti di una formazione riparia, o della presenza di specie invasive (queste ultime dando 5 punti), l'unico altro parametro che influisce sul punteggio è il territorio circostante, che porta in questi tratti ad un punteggio uguale a 12 quando è costituito da «colture stagionali e/o permanenti; urbanizzazione rada», e ad un punteggio di 27 quando si ha «compresenza di aree naturali e usi antropici del territorio». Il punteggio uguale a 8 si può avere o con il territorio circostan-

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

te urbanizzato e la presenza di specie invasive, o con suolo nudo e territorio circostante coltivato (Grafico I).

5.1.2 Domande N° 5-6

Queste domande si riferiscono all'ampiezza dell'alveo bagnato e alle fluttuazioni di portata, per valutare le condizioni idriche e l'efficienza di esondazione; sono strettamente legate alle caratteristiche idrauliche del fiume.

L'intervallo di punteggi possibili varia tra 2 e 45. L'unico fattore che cambia in questo caso l'andamento del risultato è l'efficienza di esondazione, poiché varia la larghezza dell'alveo. Si ha in generale un alveo arginato di piena largo 2-3 volte l'alveo di morbida, portando ad un punteggio compless-

Grafico II: Confronto sui punteggi assegnati alle domande 5-6 ai vari tratti

sivo di 10 per queste due domande, o un alveo arginato di piena largo più del triplo dell'alveo di morbida, portando ad un punteggio uguale a 20. In un unico tratto si ha un punteggio uguale a 6 poiché l'alveo è completamente artificiale e l'alveo di piena è minore di 2 volte l'alveo di morbida (Grafico II).

5.1.3 Domande N° 7-11

Con queste domande si considerano il substrato dell'alveo, l'erosione, la sezione trasversale, l'idoneità ittica e l'idromorfologia. Nel complesso si considera la struttura dell'alveo, con l'individuazione di tipologie che favoriscono la diversità ambientale e la capacità di auto depurazione del corso d'acqua.

Grafico III: Confronto sui punteggi assegnati alle domande 7-11 ai vari tratti (diviso per sponda)

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

Si potrebbe ottenere da un punteggio minimo di 5 punti ad uno massimo di 110. Le sponde hanno un punteggio che coincide per la maggior parte dei tratti (22 su 24), a causa della banalizzazione del corso d'acqua che non presenta diversità idromorfologica. Nel tratto di fiume analizzato con questo lavoro il punteggio massimo ottenuto è 51, dovuto soprattutto alla presenza del canneto e alla modesta erosione esercitata dal corso d'acqua sul terreno. L'idoneità ittica, la sezione trasversale e l'idromorfologia variano raramente e quindi non si hanno importanti interventi a livello della variazione di punteggio. I valori minori si ottengono quando non è possibile valutare un'erosione da parte del corso d'acqua per via di interventi artificiali sulle sponde o quando non vi sono strutture di ritenzione degli apporti trofici (Grafico III).

5.1.4 Domande N° 12-14

Vengono rilevate le caratteristiche biologiche attraverso l'analisi strutturale delle comunità macrobentonica e macrofitica e della conformazione del detrito.

Si ha un andamento costante per quanto riguarda le caratteristiche biologiche del Segura nella Cuenca Baja. Il punteggio massimo che si potrebbe ottenere è di 50 e il minimo di 3. Il

Grafico IV: Confronto sui punteggi assegnati alle domande 12-14 ai vari tratti

punteggio è costante per tutti i tratti osservati, e rimane sui 7 punti (Grafico IV).

5.2 *Discussione dei risultati*

Sono stati riassunti i valori di IFF assegnati ai 24 tratti omogenei (Tabella 1).

La funzionalità dei 24006 m esaminati rientra per la maggior parte dei tratti nel livello «scadente» (20 su 24 a destra e 18 su 24 a sinistra), con lievi miglioramenti in 3 tratti sulla sponda sinistra (SGR007, SGR008, SGR021) e in due tratti sulla destra (SGR007, SGR020). Vi è inoltre un netto peggior-

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

Tratto	Lunghezza (m)	Punteggio		Livello		Giudizio	
		DX	SX	DX	SX	DX	SX
SGR001	1770	66	66	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR002	893	62	58	IV	IV-V	Scadente	Scadente-Pessimo
SGR003	786	70	66	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR004	1180	22	22	V	V	Pessimo	Pessimo
SGR005	651	70	70	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR006	919	76	80	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR007	210	103	103	III-IV	III-IV	Mediocre-Scadente	Mediocre-Scadente
SGR008	155	66	103	IV	III-IV	Scadente	Mediocre-Scadente
SGR009	1390	85	70	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR010	2660	80	80	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR011	700	66	85	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR012	340	80	95	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR013	560	70	70	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR014	190	80	95	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR015	2050	80	80	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR016	385	62	62	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR017	440	80	95	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR018	330	95	80	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR019	760	80	80	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR020	680	105	90	III-IV	IV	Mediocre-Scadente	Scadente
SGR021	1247	90	105	IV	III-IV	Scadente	Mediocre-Scadente
SGR022	2180	90	90	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR023	3140	76	76	IV	IV	Scadente	Scadente
SGR024	390	58	58	IV-V	IV-V	Scadente-Pessimo	Scadente-Pessimo

Tabella 1: Valori di IFF assegnati ai 24 tratti omogenei

ramento nel tratto SGR004, coincidente con il centro urbano di Rojas, sia per quanto riguarda la sponda destra che la sinistra, che mostrano una funzionalità di giudizio «pessimo», il livello più basso di IFF. In altri tratti il livello di funzionalità è «scadente-pessimo» (SGR024 a destra, SGR002 e SGR024 a sinistra). In generale non è possibile definire una sponda più funzionale dell'altra.

Il risultato ottenuto è stato schematizzato cartograficamente (Figura 5).

Non ci sono sostanziali differenze sull'andamento generale dei punteggi di IFF per quanto riguarda le due sponde, se non in alcuni casi (Grafico V). Le due rive procedono quasi nello stesso modo fino al tratto SGR008, dove la riva sinistra mantiene un livello di funzionalità «mediocre-scadente»

Figura 5: Rappresentazione cartografica dei giudizi di funzionalità sulle due sponde del tratto considerato

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

con lo stesso punteggio del tratto SGR007, mentre la destra mostra un netto peggioramento passando da 103 punti a 66, cioè quasi al limite con il livello «scadente-pessimo». Nel tratto successivo è la sponda destra che peggiora passando da 103 a 70 punti, mentre la destra migliora il punteggio, seppur mantenendo un giudizio «scadente». Nei tratti successivi si hanno continui alti e bassi per entrambe le rive, ma rimanendo comunque nella fascia tra 61 e 100 punti, ovvero la fascia del livello IV, tranne in due casi, in cui il punteggio arriva a 105 (SGR020 per la sponda destra e con un «ritardo» di un tratto, SGR021 per la sponda sinistra), e un calo ai 58 punti per l'ultimo tratto esaminato (SGR024) per entrambe le sponde, che procedono con lo stesso punteggio negli ultimi 3 tratti.

Le sponde procedono in molti tratti con un punteggio uguale (SGR001, SGR004, SGR005, SGR007, SGR010, SGR013, SGR015, SGR016, SGR019, SGR022, SGR023, SGR024). Nei tratti SGR002, SGR003, SGR006 la sponda destra e la sponda sinistra differiscono per soli quattro punti, ma nel tratto SGR002 la differenza è a cavallo tra i livelli IV (dx) e IV-V (sx). Nei tratti SGR008, SGR009, SGR011, SGR012, SGR014, SGR017, SGR018, SGR020 e SGR021 la sponda sinistra ha un punteggio maggiore della destra sei volte su nove; le differenze fra le due rive non sono mai significative,

Grafico V: Confronto sul punteggio complessivo assegnato ai vari tratti (diviso per sponda)

poiché i tratti sopra citati rientrano sempre nel livello «scadente» tranne tre volte in cui rientrano nel livello III-IV (due volte la sponda sinistra e una volta la destra).

Con la percentuale ponderata sulla lunghezza dei tratti, il giudizio è «scadente» per oltre l'80% di entrambe le sponde. La sponda sinistra mostra una maggiore diversità rispetto alla destra (Grafici VI e VII).

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

Grafico VI: Giudizio complessivo rispetto alla sponda dx (ponderato sulla lunghezza dei tratti rispetto alla lunghezza totale)

Grafico VII: Giudizio complessivo rispetto alla sponda sx (ponderato sulla lunghezza dei tratti rispetto alla lunghezza totale)

Conclusione

Come ci si era aspettato dalle osservazioni iniziali del fiume e dall'analisi delle varie tavole sull'uso del suolo, sull'antropizzazione, ma anche semplicemente osservando le foto aeree, il Segura non mostra un buon livello di funzionalità. I risultati dell'IFF mostrano la necessità di competenti lavori di ripristino ambientale per quanto riguarda questo tratto del fiume. La superficie è altamente antropizzata e con una percentuale molto alta di suolo coltivato (C.H.S., 2008), pertanto non è facile far coincidere, a livello politico-amministrativo, le attività di ripristino.

Come già detto, non è possibile individuare una sponda più funzionale dell'altra, o un procedere in senso positivo o negativo della funzionalità da valle verso monte o viceversa: il corso d'acqua in questo suo ultimo tratto si trova in stato pressoché «uniforme» nel suo livello scadente, con alcuni peggioramenti o miglioramenti in singoli tratti. Tuttavia è proprio dall'osservazione di questi tratti distinti che è possibile far partire un lavoro di ripristino ambientale per migliorare le condizioni di funzionalità del Segura. I punti forti di questi tratti sono, sebbene non in tutti:

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

- la presenza di canneto come struttura di ritenzione degli apporti trofici, anche se è necessaria la sostituzione delle specie invasive con altre specie.
- un territorio circostante formato da prati incolti o aree ricreative boschive (pinete di *Pinus sp.* a seconda della zona) che si differenzia dalle aree urbanizzate o dalle coltivazioni che arrivano praticamente al confine con l'argine, senza permettere lo svilupparsi di un corridoio fluviale sufficientemente largo.
- la presenza di vegetazione riparia in alcuni brevissimi tratti
- l'erosione solamente modesta esercitata dal corso d'acqua sulle sponde
- l'alveo di piena largo più del triplo del largo di morbida (c'è da ricordare che sono stati costruiti degli argini per far fronte alle piene molto imponenti e distruttive che avvenivano con discontinuità negli anni passati)

Il ripristino potrebbe effettuarsi estendendo inizialmente queste caratteristiche all'intero tratto del fiume, ovvero

- estendendo la vegetazione riparia con opere di rimboschimento nelle aree golenali

- limitando lo sfruttamento agricolo nel territorio circostante creando una fascia non antropizzata che funga da corridoio fluviale
- effettuando una estirpazione delle specie invasive che non permettono una ripresa dello sviluppo delle specie non infestanti
- un allargamento degli argini nei tratti in cui questi sono più stretti

In generale bisognerebbe inoltre cercare di

- aumentare gli elementi idromorfologici: ovvero lasciare la possibilità al fiume di sviluppare meandri, pozze, raschi, etc, di modo da poter aumentare anche l'ideoneità ittica e migliorare le condizioni trofiche
- istituire un controllo maggiore e una limitazione degli scarichi, o un inserire ecosistemi-filtro a valle degli impianti di depurazione. Le acque infatti sono eutrofiche, inquinate e poco ossigenate, condizioni che non permettono al fiume di sviluppare una comunità macrobentonica strutturata.
- limitare l'accesso all'alveo ai mezzi in quei tratti dove avvengono operazioni di «pulizia» delle sponde

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

- nei tratti in cui le sponde o gli argini sono consolidati artificialmente sarebbe opportuno sostituire gli interventi completamente artificiali con tecniche di ingegneria naturalistica (sostituzione ad es. del calcestruzzo con materiale vegetale).

Nuovi monitoraggi e applicazioni dell'Indice di Funzionalità Fluviale potrebbero essere applicati successivamente agli interventi di ripristino e rinaturalizzazione per valutarne gli effetti ambientali.

Ringraziamenti

Grazie ad Eduardo Seva Román e Antonio Pastor López, dell'Università di Alicante, e a Gianumberto Caravello, dell'Università degli studi di Padova, per la disponibilità e la possibilità che mi hanno concesso con questo lavoro e per l'aiuto datomi prima, durante e dopo le ricerche.

Bibliografia

- BACCETTI B., BALDACCINI N.E., et Al., 1992, Trattato italiano di Zoologia. Zanichelli, Bologna.
- BAÑARES Á. et Al., 2004, Atlas y Libro Rojo de la Flora Vascular Amenazada de España. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Madrid.

- BRAIONI M.G., BRAIONI A., SALMOIRAGHI G., 2004, Valutazione integrata del sistema fiume. Corridoio fluviale mediante Indicatori ambientali e paesaggistici: i casi studio Adige e Cordevole. VQA. Associazione Analisti Ambientali, Milano.
- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, 2008, Definición de directrices para la realización de actuaciones de restauración ambiental en la cuenca hidrográfica del Segura – La cuenca Baja. Manual de C.H.S., Murcia.
- CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA, 2008, Restauración de Riberas. Manual para la restauración de riberas en la cuenca del Río Segura. Manuale C.H.S. 2008, Murcia.
- MALCEVSCHI S. et Al., 1996, Reti ecologiche ed interventi di miglioramento ambientale. Il Verde Editoriale S.r.l., Milano.
- McKNIGHT, T.L., HESS D., 2002, Geografia fisica. Comprendere il paesaggio. Piccin, Padova.
- PIGNATTI S., 1982, Flora d'Italia. Edagricole, Bologna.
- SANZ ELORZA M., SÁNCHEZ D., SOBRINO E., 2004, Atlas de las Plantas Alóctonas Invasoras en España. Dirección General para la Biodiversidad, Madrid.
- SANZ HERRÁIZ C. et Al., 2003, Atlas de los paisajes de España. Ministerio de Medio Ambiente.
- SILIGARDI M. e MAIOLINI B., 1990. Prima applicazione di un nuovo indice di qualità dell'ambiente fluviale. In: P. La Spada (Ed.). *Atti del Convegno «AMBIENTE '91»*. 4-5 ottobre 1990, Terme di Comano

Applicazione dell'Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) al fiume Segura nella provincia di Alicante

(TN). Provincia Autonoma di Trento, Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale. Trento: 147-177.

SILIGARDI M. e MAIOLINI B., 1993. L'inventario delle caratteristiche ambientali dei corsi d'acqua alpini: guida all'uso della scheda RCE-2. *Biologia Ambientale*, VII, (2):18-24.

SILIGARDI M. et AL., 2007, IFF 2007 Indice di Funzionalità Fluviale. Manuale APAT 2007.

SILIGARDI M., ET AL., 2001, Indice di funzionalità fluviale I.F.F. Manuale di applicazione ANPA.

SITTE P. et AL., 1998, Strasburger – Trattato di botanica. Antonio Delfino editore, Milano.

STRAHLER A.N., 1993, Geografia fisica. Piccin, Padova.

VIDAL-ABARCA M.R., GÓMEZ R., SUÁREZ M.L., 2004, Los rios de las regiones semiáridas. *Ecosistemas*, 13 (1): 16-28.

Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. *GUCE del 25 aprile 1979, n L 103*.

Direttiva 92/43/CE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. *GUCE del 22 luglio 1992, n L 206*.

Direttiva 85/337/CEE del consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. *GUCE del 14 marzo 1997, n L 073*.

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. *GUCE del 22 dicembre 2000, n L 327.*

Siti web consultati

<http://www.chsegura.es/>

<http://waste.ideal.es/invasoraslistaplantas.htm>

<http://www.embalses.net/cuenca-1-segura.html>

<http://www.floraiberica.es/>

Notas

1. Istituto di Igiene. Università degli Studi di Padova (Italia)